

WYPEŁNIA ZDAJĄCY

KOD

--	--	--

PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę.

Sprawdź, czy kod na naklejce to
E-100.

Jeżeli tak – przyklej naklejkę.
Jeżeli nie – zgłoś to nauczycielowi.

Egzamin maturalny

Formuła 2015

INFORMATYKA

Poziom rozszerzony

Część I

WYPEŁNIA ZDAJĄCY

WYBRANE:

.....
(system operacyjny)

.....
(program użytkowy)

.....
(środowisko programistyczne)

Symbol arkusza

EINP-R1-100-2506

DATA: **10 czerwca 2025 r.**

GODZINA ROZPOCZĘCIA: **9:00**

CZAS TRWANIA: **60 minut**

LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: **15**

Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem egzaminacyjnym

1. Sprawdź, czy nauczyciel przekazał Ci **właściwy arkusz egzaminacyjny**, tj. arkusz we **właściwej formule**, z **właściwego przedmiotu** na **właściwym poziomie**.
2. Jeżeli przekazano Ci **niewłaściwy** arkusz – natychmiast zgłoś to nauczycielowi. Nie rozrywaj banderol.
3. Jeżeli przekazano Ci **właściwy** arkusz – rozerwij banderole po otrzymaniu takiego polecenia od nauczyciela. Zapoznaj się z instrukcją na stronie 2.



Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron (zadania 1–3). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
2. Na pierwszej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.
3. Wpisz zadeklarowane (wybrane) przez Ciebie na egzamin: system operacyjny, program użytkowy oraz środowisko programistyczne.
4. Odpowiedzi i rozwiązania zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.
5. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.
6. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
7. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
8. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.
9. Możesz korzystać z kalkulatora prostego.

**Zadania egzaminacyjne są wydrukowane
na następnych stronach.**

Zadanie 1.1. (0–2)

Liczba n	Rozkład na czynniki pierwsze	Czy liczba n jest iloczynem dokładnie dwóch różnych liczb pierwszych?
6	$2 \cdot 3$	TAK
9	$3 \cdot 3$	NIE
12	$2 \cdot 2 \cdot 3$	NIE
13	13	NIE
14		
27		
33		

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Zadanie 1.2. (0–4)

Niech n będzie liczbą całkowitą nie mniejszą od 2. W tablicy $P[2..n]$ dla każdego $i = 2, 3, \dots, n$ zapisano najmniejszy czynnik pierwszy w rozkładzie i na czynniki pierwsze.

Przykład:

Dla $n = 19$ zawartość tablicy P to:

i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
$P[i]$	2	3	2	5	2	7	2	3	2	11	2	13	2	3	2	17	2	19

Twoim zadaniem jest uzupełnienie luk w algorytmie Rozkład zapisanym poniżej.

Dla każdej liczby całkowitej $i = 2, 3, \dots, n$ algorytm powinien obliczać, czy jest ona liczbą pierwszą, czy też iloczynem dokładnie dwóch różnych liczb pierwszych, czy inną liczbą (potęgą liczby pierwszej o wykładniku co najmniej 2 lub iloczynem co najmniej trzech – niekoniecznie różnych – liczb pierwszych).

Algorytm Rozkład musi być zgodny z następującą specyfikacją:

Specyfikacja:

Dane:

$P[2..n]$ – tablica liczb całkowitych taka, że dla każdego $i = 2, 3, \dots, n$, $P[i]$ jest równe najmniejszemu czynnikowi pierwszemu w rozkładzie i na czynniki pierwsze

Wynik:

$P[2..n]$ – tablica liczb całkowitych taka, że

$$P[i] = \begin{cases} 1 & \text{gdy } i \text{ jest liczbą pierwszą} \\ 2 & \text{gdy } i \text{ jest iloczynem dokładnie dwóch różnych liczb pierwszych} \\ 3 & \text{w pozostałych przypadkach} \end{cases}$$

Algorytm Rozkład:

dla $i = 2, 3, \dots, n$

jeżeli $P[i] = i$

$P[i] = \dots\dots\dots$

inaczej

$j1 \leftarrow P[i]$

$j2 \leftarrow i / j1$

jeżeli $j1 \neq j2$ oraz $\dots\dots\dots$

$P[i] = \dots\dots\dots$

inaczej

$P[i] = \dots\dots\dots$

Zadanie 2.2. (0–1)

Ile razy łącznie zostanie wywołana funkcja f , jeśli pierwszym wywołaniem będzie $f(987654321, 123456789)$?

Odpowiedź:

Miejsce na obliczenia (brudnopis)

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or other markings.

Zadanie 2.3. (0–2)

Ile razy łącznie zostanie wykonana instrukcja $w \leftarrow w + a$, jeśli pierwszym wywołaniem będzie:

a) $f(2024, 1000)$ odpowiedź:

b) $f(2024, 1234)$ odpowiedź:

Miejsce na obliczenia (brudnopis)

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Zadanie 3. Test

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** – jeśli jest fałszywe.

W każdym zadaniu punkt uzyskasz tylko za komplet poprawnych odpowiedzi.

Zadanie 3.1. (0–1)

Dla liczb 11010101_2 , 1222_4 , 333_8 , $D6_{16}$ zapisanych w systemach pozycyjnych o podstawach 2, 4, 8 i 16:

1.	$11010101_2 > 1222_4$	P	F
2.	$1222_4 > 333_8$	P	F
3.	$333_8 > D6_{16}$	P	F
4.	$D6_{16} > 11010101_2$	P	F

Zadanie 3.2. (0–1)

1.	W pliku w formacie GIF można zapisać obraz z 16 milionami kolorów bez utraty informacji o nich.	P	F
2.	W formacie JPG są wykorzystywane metody kompresji danych.	P	F
3.	Format JPG obsługuje przezroczyste tła obrazów.	P	F
4.	Pliki w formacie JPG mogą mieć rozszerzenie .jpg lub .jpeg.	P	F

Zadanie 3.3. (0–1)

W bazie danych istnieją dwie tabele: *kontrahenci* (id_kontrahenta, nazwa) oraz *faktury* (nr_faktury, id_kontrahenta, kwota, data). Między tabelami zachodzi relacja „jeden do wielu”.

Baza zawiera następujące dane:

FAKTURY

nr_faktury	id_kontrahenta	kwota	data
1/07/2022/F	004	426	01.07.2022
2/07/2022/F	002	142	03.07.2022
3/07/2022/F	001	689	10.07.2022
4/07/2022/F	001	603	12.07.2022
5/07/2022/F	001	599	13.07.2022
6/07/2022/F	004	161	19.07.2022
7/07/2022/F	003	769	25.07.2022
8/07/2022/F	003	748	28.07.2022

KONTRAHENCI

id_kontrahenta	Nazwa
001	Zima
002	Wiosna
003	Lato
004	Jesien

1.	Wynikiem zapytania SQL <pre>SELECT Sum(Faktury.kwota) FROM Faktury;</pre> jest suma kwot.	P	F
2.	Wynikiem zapytania SQL <pre>SELECT Kontrahenci.Nazwa, Count(Faktury.nr_faktury) FROM Kontrahenci JOIN Faktury ON Kontrahenci.id_kontrahenta = Faktury.id_kontrahenta GROUP BY Kontrahenci.Nazwa HAVING ((Count(Faktury.nr_faktury)) >=2);</pre> jest <pre>Jesien 2 Lato 2</pre>	P	F
3.	Wynikiem zapytania SQL <pre>SELECT Faktury.nr_faktury FROM Faktury WHERE Faktury.kwota Between 100 And 300;</pre> jest lista dwóch numerów faktur.	P	F
4.	Wynikiem zapytania SQL <pre>SELECT Kontrahenci.Nazwa, Faktury.kwota FROM Kontrahenci JOIN Faktury ON Kontrahenci.id_kontrahenta = Faktury.id_kontrahenta ORDER BY Faktury.kwota DESC;</pre> jest lista kontrahentów i kwot posortowana rosnąco według kwoty.	P	F

BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)

INFORMATYKA

Poziom rozszerzony

Formuła 2015

INFORMATYKA

Poziom rozszerzony

Formuła 2015

INFORMATYKA

Poziom rozszerzony

Formuła 2015