

Nazwa  
kwalifikacji:

## Projektowanie wyrobów odzieżowych

Oznaczenie  
kwalifikacji:

**A.48**

Numer zadania:

**01**

Kod arkusza:

**A.48-01-22.06-SG**

Wersja arkusza:

**SG**

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
<b>R.1</b>	<b>Rezultat 1: Warunki konserwacji spodni damskich - tabela 1</b>
W wierszach tabeli, odpowiednio w kolumnach jest narysowany symbol i zapisany opis	
R.1.1	narysowano znak: pranie mechaniczne w temp. 40°C
R.1.2	narysowano znak: temperatura prasowania do 110°C
R.1.3	narysowano znak: zakaz chlorowania
R.1.4	narysowano znak: czyszczenie chemiczne dopuszczalne
R.1.5	narysowano znak: suszenie w suszarkach bębnowych lub suszenie w stanie rozwieszonym
R.1.6	zapisano: znaczenie co najmniej czterech znaków
<b>R.2</b>	<b>Rezultat 2: Układ szablonów spodni damskich z tkaniny zasadniczej - tabela 2</b>
<b>Jest zapisane odpowiednio w wierszach tabeli:</b>	
R.2.1	wiersz 1: układ dwukierunkowy
R.2.2	wiersz 1: stosowany w tkaninach gładkich, jednokolorowych
R.2.3	wiersz 2: układ łączony lub różnorodny
R.2.4	wiersz 2: stosowany dla dwóch lub więcej wielkości/ rozmiarów
R.2.5	wiersz 3: układ symetryczny lub sekcyjny
R.2.6	wiersz 3: dla ukł. symetrycznego: stosowany na materiale krojonym w rozłożeniu / zawierający wszystkie elementy kompletu; dla ukł. sekcyjnego: złożony z sekcji oddzielonych od siebie linią prostą
<b>R.3</b>	<b>Rezultat 3: Chronologiczne zestawienie zabiegów wykonania elementów spodni damskich z uwzględnieniem maszyn i urządzeń - tabela 3</b>
<i>Dopuszcza się inne sformułowania, które są równoznaczne z wymienionymi zabiegami podczas wykonania elementów spodni</i>	
<b>Zapisane:</b>	
<b>Klejenie</b>	
R.3.1	podklejenie paska
R.3.2	podklejenie w przodach krawędzi wlotu kieszeni
<b>Przody – kieszenie klinowe</b>	
R.3.3	odszyście i przestębnowanie krawędzi kieszeni klinowej
R.3.4	naszyście podkładu na spodni worek kieszeniowy
R.3.5	zszycie worków kieszeniowych
R.3.6	obrzućcie krawędzi zewnętrznych, wewnętrznych <i>Kryterium należy uznać za spełnione jeżeli zdający zapisze je także w montażu spodni – tabela nr 4</i>
<b>Tyły</b>	
R.3.7	zszycie zaszewek
R.3.8	obrzućcie krawędzi zewnętrznych, wewnętrznych <i>Kryterium należy uznać za spełnione jeżeli zdający zapisze je także w montażu spodni – tabela nr 4</i>
R.3.9	uwzględniono prasowanie międzyoperacyjne
R.3.10	maszyny i urządzenia: prasę płaską, maszynę stębnową, overlock <i>Kryterium należy uznać za spełnione jeżeli zdający zapisze je w montażu spodni – tabela nr 4</i>
<b>R.4</b>	<b>Rezultat 4: Chronologiczne zestawienie zabiegów montażu i wykończenia spodni damskich z uwzględnieniem maszyn i urządzeń - tabela 4</b>
<i>Dopuszcza się inne sformułowania, które są równoznaczne z wymienionymi zabiegami podczas montażu i wykończenia spodni</i>	
<b>Zapisane:</b>	
<b>Montaż</b>	
R.4.1	zszycie szwów bocznych i wewnętrznych
R.4.2	zszycie szwu siedzeniowego
R.4.3	przyszyście paska

R.4.4	wszycie zamka kryto
R.4.5	przeszycie paska w szwie
R.4.6	uwzględniono prasowanie międzyoperacyjne
<b>Wykończenie</b>	
R.4.7	obrzczenie linii dołu nogawek
R.4.8	założenie obrębu i podszycie kryto
R.4.9	prasowanie końcowe, KJ gotowego wyrobu
R.4.10	maszyny i oprzyrządowanie: stopkę do wszywania zamków kryto, żelazko elektryczno-parowe/manekin prasowniczy <i>Kryterium należy uznać za spełnione jeżeli zdający zapisze je także w wykonaniu elementów spodni – tabela nr 3</i>
<b>R.5</b>	<b>Rezultat 5: Rysunek instruktażowy montażu paska ze spodniami - tabela 5</b>
<i>Na rysunku są oznaczone zabiegi w kolejności ich wykonywania, poprawnie jest zapisana ich nazwa</i>	
R.5.1	podklejenie paska
R.5.2	obrzczenie krawędzi paska overlockiem
R.5.3	przyszycie paska do spodni
R.5.4	przeszycie paska w szwie
R.5.5	jest oznaczona na rysunku prawa strona