

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  
Rok 2024  
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych**  
 Oznaczenie arkusza: **A.71-01-24.06-SG**  
 Symbol kwalifikacji: **A.71**  
 Numer zadania: **01**  
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2012**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka  –

Kod egzaminatora

Data egzaminu   
*Dzień Miesiąc Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu  :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## **Egzaminatorze!**

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer  
stanowiska


**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny**Egzaminator wpisuje **T**,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo **N**, jeżeli  
nie spełnił**Rezultat 1: Nogawki przednie połączone z tylnymi**

1	Obrzucone krawędzie nogawek przednich i tylnych bez deformacji						
2	Zaszewki w przodzie zszyte, symetryczne, jednakowej długości						
3	Zaszewki w tyle zszyte, symetryczne, jednakowej długości						
4	Zaszewki zaprasowane do boku						
5	Zszyte nogawki na linii boków w odległości $2,0\text{ cm} \pm 0,3\text{ cm}$ od krawędzi równo na całej długości						
6	Szwy boczne rozprasowane, powierzchnia gładka						
7	Zszyte wewnętrzne krawędzie nogawek w odległości $1,0\text{ cm} \pm 0,2\text{ cm}$ od krawędzi równo na całej długości						
8	Zszyty szew siedzeniowy w odległości $1,0\text{ cm} \pm 0,2\text{ cm}$ od krawędzi równo na całej długości						
9	Szew siedzeniowy rozprasowany						

**Rezultat 2: Zamek błyskawiczny wszyty asymetrycznie**

1	Doszyta część zamka błyskawicznego do tylnej nogawki równo na całej długości						
2	Doszyta część zamka błyskawicznego do przedniej nogawki w odległości $1,2-1,5\text{ cm} \pm 0,2\text{ cm}$ od krawędzi równo na całej długości						
3	Zamek na dole zamocowany krótkim skośnym przeszyciem						
4	Po zasunięciu zamka ścieg przyszycia zamka w tylnej nogawce niewidoczny						
5	Zamek rozsuwa się i zasuwa swobodnie						

Numer  
stanowiska


**Rezultat 3: Spodnie z wszytym paskiem**

1	Pasek podklejony wkładem klejowym, równomiernie na całej powierzchni, bez przypaleń i przyżółceń, zaprasowany w połowie						
2	Obrzucona krawędź paska bez deformacji						
3	Odszyte końcówki paska, końcówka tylna długości 3 cm $\pm$ 0,5 cm						
4	Spodnia część paska przyszyta stębnówką na całej długości, spód bez załamania i przesunięć						
5	Szerokość paska 3 cm $\pm$ 0,5 cm na całej długości						
6	Dziurka w odległości 1,5 cm $\pm$ 0,2 cm od krawędzi paska						
7	Dziurka przecięta, krawędzie nie prują się						
8	Guzik przszyty ścięciem ręcznym, nie odpruwa się						
9	Kończówka przednia paska zapięta na guzik, w jednej linii z linią boku						
10	Spodnie oczyszczone z nitki i wyprasowane						

Numer  
stanowiska


**Przebieg 1: Przebieg szycia spodni damskich**

Zdający

1	przed przystąpieniem do szycia wykonał próbę przeszycia						
2	každorazowo włączał i wyłączał maszynę, z wyjątkiem urządzeń automatycznie wyłączających się, podczas zakładania nici lub wymiany igły wyłączał maszynę						
3	každorazowo na stanowisku pracy ręcznej umieszczał szpilki i igły w pojemniku lub w poduszce, posługiwał się narzędziami i przybarami krawieckimi w sposób bezpieczny i zgodnie z ich przeznaczeniem						
4	przed przystąpieniem do prasowania wykonał próbę prasowania, każdorazowo wyłączał żelazko/z wyjątkiem żelazka z wytwornicą pary lub funkcją samowylączania						
5	zachowywał zasady organizacji pracy – narzędzia i przybory znajdowały się w zasięgu jego rąk, zachowywał porządek na stanowisku pracy, po skończonej pracy stanowisko uporządkował						
6	przed i po operacji wszycia zamka zmienił stopkę						

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: [arkusze.pl](http://arkusze.pl)

