

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2022
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie i wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych**
 Oznaczenie arkusza: **AU.03-01-22.06-SG**
 Oznaczenie kwalifikacji: **AU.03**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria ocenyEgzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił**Rezultat 1: Wykroje elementów spódnicy i obłożeń**

1	Wykrojony przód spódnicy - zachowany kierunek nitki prostej, krawędzie wykrojów nie strzępią się								
2	Wykrojony tył spódnicy - zachowany kierunek nitki prostej, krawędzie wykrojów nie strzępią się								
3	Wykrojone obłożenia podkroju spódnicy na linii talii - zachowany kierunek nitki prostej, zachowana szerokość na całej długości, krawędzie nie strzępią się								
4	Wykrojone elementy są zgodne z szablonami								
5	Krawędzie wykrojonych elementów są równe/gładkie, bez zacięć na całej długości								
6	Na wykrojach elementów spódnicy oznaczone punkty montażowe i miejsce wszycia zamka błyskawicznego								

Rezultat 2: Spódnica przygotowana do wszycia zamka błyskawicznego*Zgodnie z rysunkami instruktażowymi i warunkami technicznymi wykonania spódnicy:*

1	Obłożenie podkroju na linii talii przodu i tyłu podklejone wkładem klejowym bez deformacji, wkład klejowy przyklejony bez przypaleń i przyżółceń								
2	Podklejone obłożenia połączone szwem zwykłym zgodnie z rysunkiem instruktażowym								
3	Szew w odległości 1 cm ± 0,2 cm od krawędzi, równy na całej długości								
4	Rozprasowany szew połączonych obłożeń zgodnie z rysunkiem instruktażowym								
5	Obrzucona na overlocku krawędź dołu połączonych obłożeń, bez deformacji								
6	Obrzucone na overlocku krawędzie przodu i tyłu na linii boków bez deformacji								
7	Połączony przód i tył spódnicy na linii boków szwem zwykłym rozprasowanym								
8	Pozostawione w lewym szwie bocznym miejsce na wszycia zamka błyskawicznego								
9	Szwy na linii boków w odległości 1 cm ± 0,2 cm od krawędzi, równe na całej długości								
10	Obrzucona na overlocku krawędź dołu spódnicy, bez deformacji								

Numer
stanowiska

Przebieg 1. Wykonanie prac związanych z przygotowaniem spódnicy do wszycia zamka błyskawicznego.

Zdający:

1	sprawił jakość tkaniny przygotowanej do kroju - brak uszkodzeń mechanicznych, układał szablony zgodnie z zasadami kroju - optymalnie						
2	wykrawał elementy spódnicy i obłożenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawdzał zgodność wykrojów z szablonami						
3	obłożenia podklejał wkładem klejowym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obróbki parowo-ciepłej						
4	przed rozpoczęciem szycia sprawdził stan techniczny maszyn poprzez wykonanie próby szycia, dobrał temperaturę prasowania do materiału, wykonując próbę prasowania						
5	obrucił na overlocku krawędzie przodu i tyłu spódnicy na linii boków przed ich połączeniem,						
6	zszył obłożenia i obrucił na overlocku krawędź dołu połączonych obłożeń						
7	zszył elementy spódnicy na linii boków pozostawiając w lewym szwie miejsce na wszycie zamka błyskawicznego zgodnie z oznaczeniami, obrucił na overlocku krawędź dołu spódnicy						
8	utrzymywał ład i porządek na stanowisku pracy ręcznej i maszynowej, każdorazowo włączał i wyłączał maszyny, podczas zakładania nici lub wymiany igły wyłączał maszynę						
9	przestrzegał zasad bhp i ppoż. na stanowisku prasowniczym – żelazko włączał i wyłączał – nie zostawiał żelazka włączonego do sieci						
10	po zakończeniu zadania uporządkował stanowisko pracy ręcznej, prasowniczej i maszynowej - resztki tkaniny złożył do magazynu, posegregował odpady, szablony odłożył w wyznaczone miejsce.						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis