

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2022
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie wyrobów tapicerowanych**
 Oznaczenie arkusza: **DRM.05-01-22.01-SG**
 Oznaczenie kwalifikacji: **DRM.05**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił

Rezultat 1: Warstwa podtrzymująca układu tapicerskiego

Uwaga! Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny

1	Krawędzie ramiaków od wewnątrz lekko zaokrąglone lub ścięte								
2	Pasy tapicerskie równomiernie rozmieszczone i przymocowane do ramiaków - po 3 pasy na przeciwległych ramiakach								
3	Pasy tapicerskie przeplecione pod kątem prostym								
4	Pasy tapicerskie jednakowo naprężone								
5	Pasy przymocowane do ramy co najmniej 3 zszywkami głębokiego tłoczenia								
6	Zszywki nie są wbite w jednej linii tylko rozmieszczone tak aby tworzyły trójkąt lub kwadrat								
7	Końcówki pasów podwinięte								
8	Pod zszywkami podkładki ze ścinków materiału, pasów lub tektury								
9	Pasy nie wystają poza obrys ramy								

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Warstwa wyściełająca układu tapicerskiego*Uwaga! Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny*

1	Pasy tapicerskie odizolowane od pianki poliuretanowej filcem						
2	Pianka poliuretanowa T-25 trwale połączona z pianką T-35						
3	Wycięta formatka z pianki poliuretanowej ma powierzchnie boczne proste i gładkie						
4	Formatka z pianki poliuretanowej o grubości 50 mm trwale przymocowana do podłoża (pianka T-25 stanowi górną warstwę)						
5	Powierzchnie boczne pianki poliuretanowej licują się z bocznymi powierzchniami ramy						

Rezultat 3: Tapicerowane siedzisko krzesła

1	Tkanina biała (surówka) równomiernie napięta, przymocowana zszywkami do ramy siedziska						
2	Naroża pokrowca przeszycie maszynowo ścięciem stębnowym						
3	Przeszycia naroży pokrowca o jednakowej wysokości						
4	Naroża pokrowca pokrywają się z narożami siedziska						
5	Szwy maszynowe nie prują się						
6	Tkanina dekracyjna równomiernie napięta na całej powierzchni siedziska, bez zmarszczeń i pofałdowań						
7	Zszywki mocujące podbitkę równomiernie rozmieszczone						
8	Tkanina podbitki równomiernie naprężona, trwale przymocowana do ramy siedziska						
9	Zszywki wbite całkowicie na materiale pyłochłonnym						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg tapicerowania siedziska krzesła

1	Wewnętrzne krawędzie ramiaków zaokrąglił lub ściął tarnikiem lub pilnikiem						
2	Pasy tapicerskie naprężył za pomocą pasociągu						
3	Piankę poliuretanową dociął za pomocą noża do pianek						
4	Skleił pianki klejem stosując się do instrukcji użycia kleju - naniósł klej, docisnął, położył jedną piankę na drugą i docisnął						
5	Formatkę z pianki poliuretanowej połączył z ramą siedziska klejem, stosował instrukcję użycia kleju						
6	Formatkę pokrowca dociął nożycami tapicerskimi z uwzględnieniem naddatku na przeszycie i mocowanie tkaniny						
7	Przed rozpoczęciem szycia sprawdził stan maszyny, oraz poprawność założenia igły						
8	Szycie maszynowe rozpoczął i zakończył na tkaninie						
9	Podczas pracy stosował zasady bhp, przepisy ochrony ppoż. i ochrony środowiska, narzędzia używał zgodnie z ich przeznaczeniem						
10	Po zakończonej pracy, uporządkował stanowisko, narzędzia oczyścił i odłożył na miejsce, odpady umieścił w odpowiednich pojemnikach						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis