



EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Eksplatacja otworowa złóż**
Oznaczenie arkusza: **GIW.01-01-26.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **GIW.01**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska**		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1: Nazwy elementów uzbrojenia przewodu pompowego odwiertu T1 z pompą wpuszczaną - tabela 2

W tabeli 2 w kolumnie nazwa elementu zapisane:

1	Numer 1 elementu na rysunku 1: żerdź dławikowa lub laska pompowa						
2	Numer 2 elementu na rysunku 1: mufa lub złączka						
3	Numer 3 elementu na rysunku 1: manipulak żerdzi pompowej						
4	Numer 4 elementu na rysunku 1: centralizator lub centralizator żerdzi pompowej						
5	Numer 5 elementu na rysunku 1: żerdź pompowa						
6	Numer 8 elementu na rysunku 1: wpuszczana żerdziowa pompa wgłębna lub pompa wpuszczana						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Sposób postępowania podczas wyciągania przewodu pompowego z wpuszczaną żerdziową pompą wgłębną - tabela 3

Uwaga: W kryteriach R.2.1 - R.2.7 dopuszcza się stosowanie innych sformułowań oddających tę samą treść, pod warunkiem poprawności merytorycznej.

W tabeli 3 w kolumnie czynność (opis) zapisane:

1	Numer 1 kolejność czynności: dokręcić manipulak do żerdzi dławikowej (laski pompowej), zapiąć elewator do manipulaka żerdzi i podnieść na elewatorze przewód pompowy						
2	Numer 2 kolejność czynności: podciągnąć żerdź dławikową (laskę pompową) do momentu pojawienia się pierwszej mufy manipulaka żerdzi pompowej, zapiąć elewator i posadowić (lub postawić) manipulak na elewatorze						
3	Numer 3 kolejność czynności: odkręcić żerdź dławikową (laskę pompową) i odłożyć na rampie						
4	Numer 4 kolejność czynności: wymienić szczęki gumowe w prewenterze na uniwersalne do żerdzi pompowych						
5	Numer 5 kolejność czynności: wyciągnąć żerdzie aż do momentu pojawienia się kolejnej złączki, posadowić (lub postawić) na drugim elewatorze, odkręcić żerdź i odłożyć na rampie						
6	Numer 6 kolejność czynności: czynność powtarzać do momentu wyciągnięcia wszystkich żerdzi łącznie z rotorem (tłokiem pompy PCP)						
7	Numer 7 kolejność czynności: odłożyć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem rotor na rampie						

Rezultat 3: Narzędzia i środki, niezbędne do wymiany szczęk w prewenterze - tabela 4

Uwaga: W kryteriach R.3.1 - R.3.6 dopuszcza się stosowanie innych sformułowań oddających tę samą treść, pod warunkiem poprawności merytorycznej.

W tabeli 4 zapisane w dowolnej kolejności:

1	klucz regulowany lub klucz widlasty						
2	młotek						
3	wkrętak płaski lub wkrętak do podbijania lub wkrętak						
4	smar typu „towot” lub smar						
5	czyściwo						
6	szczotka druciana						

Zdający zapisuje tylko parametry prewentera, który znajduje się na danym stanowisku egzaminacyjnym. Poniżej w kryteriach przedstawiono parametry prewenterów typu 2½" 150H lub 200P
W tabeli 5 zapisane:

1	Rozmiar [in]: 150H – 2 ½ lub 2,5 in lub 200P – 2 ½ lub 2,5 in						
2	Rozmiar [mm]: 150H – 63,5 mm lub 200P – 63,5 mm						
3	Ciśnienie robocze [PSI]: 150H – 1500 PSI lub 200P – 2000 PSI						
4	Ciśnienie robocze [bar]: 150H – 103,46 bar lub 200P – 137,95 bar						
5	Wysokość [in]: 150H – 9 ½ lub 9,5 in lub 200P – 10 in						
6	Wysokość [mm]: 150H – 241,3 mm lub 200P – 254,0 mm						
7	Ciężar [lb]: 150H – 43 lb lub 200P – 52 lb						
8	Ciężar [kg]: 150H – 19,50 kg lub 200P – 23,58 kg						
9	Szerokość całkowita (przy otwartych szczękach) [in]: 150H – 20 in lub 200P – 26 in						
10	Szerokość całkowita (przy otwartych szczękach) [mm]: 150H – 508 mm lub 200P – 660,4 mm						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wymiana szczęk w prewenterze						
Zdający podczas wymiany szczęk w prewenterze:						
1	poluzował boczne pokrywy prewentera uderzając młotkiem w uszy pokryw w lewym kierunku					
2	wykręcił pokrywy prewentera z obu stron					
3	wyciągnął z obu stron szczęki gumowe na żerdź dławikową za pomocą trzpieni lub wkrętaka					
4	oczyścił i posmarował smarem prowadnice szczęk w prewenterze					
5	oczyścił i posmarował smarem trzpień gwintowane do szczęk					
6	sprawdził stan oringów uszczelniających umieszczonych w pokrywach prewentera					
7	zaczepił każdą ze szczęk za trzpień gwintowany i wprowadził szczęki uniwersalne do prowadnic prewentera					
8	zakręcił pokrywy i dokręcił szczęki w celu sprawdzenia poprawności ich działania poprzez ich zakręcenie i wykręcenie					
9	dokręcił (docięcie) pokrywy uderzając młotkiem w uszy pokryw prewentera w prawym kierunku					

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadania						
Zdający:						
1	rozmieszczał materiały, narzędzia oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe w sposób niepowodujący zagrożenia i nieutrudniający pracy					
2	stosował środki ochrony indywidualnej (okulary ochronne, rękawice ochronne)					
3	używał sprzętu oraz narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem					
4	utrzymywał porządek na stanowisku podczas wykonywania zadania					
5	pobrany sprzęt i narzędzia zwrócił do magazynu po wykonaniu zadania					
6	pozostawił uporządkowane stanowisko po wykonaniu zadania					

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis