

Nazwa
kwalifikacji:
Oznaczenie
kwalifikacji:

Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

GIW.09

Numer zadania: **01**

Kod arkusza: **GIW.09-01-25.06-SG**

Wersja arkusza: **SG**

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Nazwy wyposażenia skrzyżowania ściany C-6 w pokładzie 406 z chodnikiem podścianowym -- tabela 1
<i>W tabeli 1 dla poszczególnych oznaczeń zdający zapisał:</i>	
R.1.1	obudowa zmechanizowana
R.1.2	przenośnik zgrzeblowy ścianowy
R.1.3	przenośnik zgrzeblowy podścianowy
R.1.4	obudowa ŁP chodnika podścianowego
R.1.5	podciąg stalowy
R.1.6	stropnice drewniane
R.1.7	stropnice korytkowe
R.1.8	stojak hydrauliczny
R.1.9	stojak cierny
R.2	Rezultat 2: Nazwy elementów stojaka typu Valent - tabela 2
<i>W tabeli 2 dla poszczególnych oznaczeń zdający zapisał:</i>	
R.2.1	spodnik
R.2.2	rdzennik
R.2.3	zamek
R.2.4	stopa
R.2.5	głowica
R.2.6	kliny
R.3	Rezultat 3: Wykaz wyposażenia ściany C-6 w pokładzie 406 i chodnika podścianowego w obudowę, maszyny i urządzenia - tabela 3
<i>W tabeli 3 zdający zapisał:</i>	
R.3.1	obudowa zmechanizowana GLINIK 08/22 Oz
R.3.2	kombajn ścianowy KGS-600N
R.3.3	przenośnik zgrzeblowy ścianowy RYBNIK 750
R.3.4	obudowa ŁP
R.3.5	przenośnik podścianowy GROT 750
R.3.6	kruszarka dynamiczna KDBW 800
R.3.7	przenośnik taśmowy PTG 1000
R.3.8	urządzenie przesuwające napędy przenośników UPP-1
R.3.9	kolejka KSP -16 z napędem EKO-D-30
R.4	Rezultat 4: Forma organizacji robót, system pracy oraz obłożenie na zmianie produkcyjnej w ścianie C-6 w pokładzie 406 - tabela 4
<i>W tabeli 4 zdający zapisał:</i>	
R.4.1	Forma organizacji robót: potokowa
R.4.2	System pracy: czterozmianowy
<i>Obłożenie ściany na zmianie produkcyjnej zostało zapisane w dowolnej kolejności:</i>	
R.4.3	górnika przodowego
R.4.4	2 kombajnistów
R.4.5	pomocnika kombajnisty
R.4.6	5 operatorów obudowy zmechanizowanej
R.4.7	6 górników do zabudowy skrzyżowań ściany z chodnikami

R.5	Rezultat 5: Sposoby zabezpieczenia przed zagrożeniami występującymi w rejonie ściany C-6 w pokładzie 406 - tabela 5
<i>Dla zagrożenia metanowego II kategorii zdający zapisał w dowolnej kolejności:</i>	
R.5.1	przewietrzanie ściany sposobem „U” po caliznie węglowej
R.5.2	pomiary metanu metanomierzami przenośnymi
R.5.3	zabudowa czujników metanometrii automatycznej
<i>Dla klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego zdający zapisał w dowolnej kolejności:</i>	
R.5.4	utrzymanie zapór przeciwwybuchowych
R.5.5	zraszanie na organie urabiającym kombajnu i na przesypach odstawy urobku
R.5.6	instalacja baterii zraszających na kruszarce węgla
<i>Dla zagrożenia pożarowego zdający zapisał w dowolnej kolejności:</i>	
R.5.7	montaż systemów do samoczynnego gaszenia pożarów zespołów przenośników
R.5.8	stosowanie gaśnic proszkowych na kombajnie
R.5.9	montaż rurociągów przeciwpożarowych
R.5.10	stosowanie detektorów wielogazowych