

Nazwa kwalifikacji:	Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalni innych niż węgiel kamienny
Oznaczenie kwalifikacji:	GIW.10
Numer zadania:	01
Kod arkusza:	GIW.10-01-25.06-SG
Wersja arkusza:	SG

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Stratygrafia i skład litologiczny serii złożowej oraz bezpośredniego stropu i spągu złoża – tabela 2
	Stratygrafia
R.1.1	Strop bezpośredni: cechsztyn
R.1.2	Złoże: cechsztyn
R.1.3	Spąg bezpośredni: czerwony spągowiec
	Skład litologiczny (skład litologiczny złoża może być zapisany w dowolnej kolejności)
R.1.4	Strop bezpośredni: dolomity wapniste
R.1.5	Złoże: łupek dolomityczny
R.1.6	Złoże: łupek ilasto-organiczny
R.1.7	Złoże: łupek smolący
R.1.8	Spąg bezpośredni: piaskowce dolomityczne
R.2	Rezultat 2: Technologia robót górniczych – tabela 3
R.2.1	System eksploatacji: komorowo-filarowy
R.2.2	System likwidacji wyrobisk: Z ugięciem stropu
R.2.3	Sposób rozcięcia złoża: komorami i pasami
R.2.4	Szerokość filarów technologicznych: 8 m
R.2.5	Usytuowanie filarów technologicznych: dłuższą krawędzią prostopadle do linii frontu
R.2.6	Szerokość wyrobisk pod stropem w fazie rozcinaki: 6 m
R.2.7	Wysokość wyrobisk w fazie rozcinaki: 3 m
R.2.8	Kąt odchylenia ociosów: 10°
R.2.9	Minimalna wielkość otwarcia frontu eksploatacyjnego: suma szerokości dwóch pasów i długości dwóch rzędów filarów oraz wciniek komorami w caliznę
R.2.10	Minimalna powierzchnia filarów resztkowych mierzona pod stropem: 12 m²
R.3	Rezultat 3: Nazwy obudów wyrobisk górniczych – tabela 4
R.3.1	Rysunek 1: podporowa – kaszt górniczy
R.3.2	Rysunek 2: stalowa podatna
R.3.3	Rysunek 3: betonowa
R.3.4	Rysunek 4: podporowa – stojak cierny typu Valent
R.3.5	Rysunek 5: kotwowa
R.4	Rezultat 4: Dopuszczalne długości wyrobisk przewietrzanych za pomocą pomocniczych urządzeń wentylacyjnych oraz przez dyfuzję, a dla przewietrzania lutniociągami odległość lutniociągu od czoła przodka – tabela 5
R.4.1	Dopuszczalna długość wyrobiska przy przewietrzaniu za pomocą pomocniczych urządzeń wentylacyjnych: 15 m
R.4.2	Dopuszczalna długość wyrobiska przy przewietrzaniu przez dyfuzję: 10 m
R.4.3	Odległość lutniociągu od czoła przodka przy przewietrzaniu za pomocą lutniociągu: 10 m
R.5	Rezultat 5: Nazwy czynności realizowanych przez samojezdne maszyny górnicze – tabela 6
R.5.1	Rysunek 6, ŁK: „ ładowanie urobku ” lub „ ładowanie ” lub „ załadunek urobku ” lub „ załadunek ”
R.5.2	Rysunek 7, SWO: „ odstawa urobku ” lub „ odstawa ”
R.5.3	Rysunek 8, SWB: „ obrywka mechaniczna ” lub „ obrywka ” lub „ obrywanie mechaniczne ” lub „ obrywanie ”
R.5.4	Rysunek 9, SWK: „ kotwienie ” lub „ wykonywanie obudowy [kotwowej] ”
R.5.5	Rysunek 10, SWW: „ wiercenie ” lub „ wiercenie otworów strzałowych ”